

■エアコン汎用リモコン OAR-10■

■設定方法

1. 運転/停止ボタンを押してから、風量とモードボタンを同時に約2秒押し続ける
2. ▲温ボタンか、▼冷ボタンをで対応コードに合わせる
(▲温ボタン:00→01→02… ▼冷ボタン:00→73→72…)
3. おやすみボタンを押してから風向きボタンを押して、設定を固定する
リモコンの動作を確認してください。

※複数のコードがあるメーカーの場合、適合するまで1～3の手順を繰り返してください。

※対応表に記載されている機器で、一部操作キーが例外的に操作できなかったり、対応しない場合があります。

※タイマー設定時は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けて置いてください。

■メーカー別適用機種一覧表

メーカー名	対応コード	対応年度
コロナ	22、30、83	1997～
ダイキン	31、32、33、34、55、61	1993～
富士通	44、45、57、74、80、81、82	1994～
富士通ゼネラル	75	
フナイ	20、21	1998～
GE	49	
ゼネラル	51	1996～
三菱重工	00、01、02、03、06	1996～
日立	15、16、17、18、19、76、77	1994～
LG	50	1996～
三菱	35、36、37、38、39、46、47、48、58、59、60、63、78、79	1991～
ナショナル	11、12、13、14、40、41、42、43	1988～
サンヨー	64、65、66、67、68、69、70、71、72、73	1994～
シャープ	08、09、10、23、24、29、62、84	1995～
東芝	04、05、07、25、26、27、28、52、53、56	1988～