



HL3 INSTRUCTIONS:

BATTERY INSTALLATION:

The HL3 uses three AAA alkaline batteries. The batteries are housed in the rear of the headlamp.

To access the battery compartment, pull the elastic headband slightly away from the battery pack. Remove the rubber battery case cover by grasping the tab at the top of the cover and pulling it away from the battery pack.

Insert the batteries in the direction indicated inside the battery pack. Replace rubber battery case cover, making sure that the cover is placed evenly over the rim of the case.

LIGHT OPERATION:

To turn on the light, depress the silver switch on the bottom of the head of the light.

To turn off the light, depress the silver switch on the bottom of the head of the light a second time.

BEAM POSITION:

The hinged beam adjustment allows you to tilt the beam of light down into position to illuminate objects directly in front of you or in your hands. To adjust, grasp the head of the light at the top and bottom between your thumb and index finger and move the head of the light downwards.

HEAD STRAP ADJUSTMENT:

To adjust the HL3 to fit your head, first, slide the buckle on the left side of the head strap to adjust the strap to fit the circumference of your head. It may be necessary to slide the head of the light and battery pack on the head strap to center the light once the headband is adjusted to the proper size.

Then, adjust the top strap by sliding the buckle forward or back.

HARD HAT SAFETY HELMET CLIP USE:

The HL3 includes helmet clips for use with hard hat style safety helmets. To use the helmet clips, loosen the side of the headband to fit the helmet and attach the clips to the side strap of the headlamp, evenly spaced with two on each side.

Note: One of the clips has a wider loop to fit over the area on the side headband where the Z cord is located. Put the headlamp on the safety helmet and attach the clips to the rim of the helmet. Some adjustment of the clip positions and head straps will be necessary for proper fit on safety helmets.

Note: Clips are designed for use ONLY with HARD HAT style safety helmets. They are not acceptable for use on most sporting safety helmets.

MAINTENANCE:

Wipe the external body with a cloth moistened with water or isopropyl alcohol. Allow to dry before use. Do not submerge.

HL3 使用ガイド:

電池の取り付け:

HL3 では、3本の単4形アルカリ乾電池を使用します。電池はヘッドランプの背面に挿入します。

電池ボックスのカバーを開けるにはまず、ベルトをゆるめ、ゴム製の電池ボックスカバーを外してください。単4形乾電池3本を電池ボックス内側に印された方向に挿入します。ゴム製の電池ボックスカバーをしっかりと電池ボックスに押しさえつけないでしっかりと閉じます。

古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。長期保管の場合は必ず電池を取り外してから保管してください。

ライトの操作:

ライトを ON にするには、ヘッドライトの下にある銀色のスイッチを押します。

ライトを OFF にするには、ヘッドライトの下にある銀色のスイッチを2回押します。

ビームの位置:

照射角度調整機構では、目の前や手の中にある物体を直接照らせる位置にダウンライトのビームを傾けることができます。ビームを調整するには、親指と人差し指でヘッドライトの上下をつかみ、ヘッドライトを下向きに動かします。

ヘッドストラップの調整:

頭に合わせて HL3 を調整するには、まず、ヘッドストラップの左側面にあるバックルをスライドさせてストラップを調整します。ヘッドバンドを最適なサイズに調整した後は、ヘッドストラップ上でヘッドライトや電池パックの位置を中央にスライドさせます。

そして、バックルを前後にスライドさせてトップストラップを調整します。

ヘルメット取付用安全クリップの使用:

HL3 には、ハードシェル保護ヘルメットに取り付けるためのヘルメット取付用クリップが同梱されています。ヘルメットクリップを使用するには、ヘッドバンドの側面を緩めてヘルメットに巻き付けます。ヘッドランプのサイドストラップに片側2個のクリップを取り付け、間隔が均等になるように調整します。

注: クリップの1つは、Zコードのある側のヘッドバンドの領域に合わせた幅広ループになっています。ヘッドランプを保護ヘルメットに取り付け、ヘルメットの縁にクリップを取り付けます。保護ヘルメットに正しく装着するには、クリップの位置とヘッドストラップを調整します。

注: クリップは、ハードシェル保護ヘルメットで使用することのみを想定しています。大部分のスポーツ用ヘルメットでは、使用に適しません。

メンテナンス:

水またはイソプロピルアルコールで濡らせた布で、本体の外部を拭いてください。乾くまでは使用を控えてください。絶対に水に浸けないでください。



HL3

For Product information
visit: www.COASTportland.com

商品の仕様はCOASTのウェブサイト
(www.COASTportland.com)
をご覧ください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- 電池交換の際は、全本数同時に交換する。

注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ずⓐを本品に正しく使用する。
 - 定期的に点灯・点検をする。
 - 使い切った乾電池はすぐに電池ボックスから取り出す。
 - 電池の容量が少なくなると、LED球にチラチキがでます。電池をお取替ください。
 - オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはバナニック製の登録商標です。)